

SCHAUFEL TYP BSE / BSM



BSE



BSM



BSE hydraulische Ausführung

	Inhalt ca. (m ³)	Maße (LxBxH) (mm)	Mulden-Innenmaße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)	
					BSE	BSM
BSE / BSM 50	0,50	1800 x 1170 x 500 (790)*	1000 x 1100 x 500	1000	198	180
BSE / BSM 75	0,75	1900 x 1270 x 550 (790)*	1200 x 1200 x 550	1500	228	210
BSE / BSM 100	1,00	2000 x 1670 x 650 (790)*	1300 x 1600 x 650	2000	320	312
BSE / BSM 150	1,50	2050 x 1870 x 600 (800)*	1500 x 1800 x 600	3000	374	368
BSE / BSM 200	2,00	2100 x 2070 x 650 (800)*	1600 x 2000 x 650	3000	425	413
BSE / BSM 250	2,50	2100 x 2570 x 650 (800)*	1600 x 2500 x 650	3000	484	472

*Höhe inkl. Ausklinkhebel

Die Original BAUER-Schaufel zum Verladen und Transportieren von Schüttgütern

- Einfache Aufnahme mit Gabelzinken
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- Schürfleiste aus Spezialstahl
- Stabiler Grundrahmen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen

Ausführungen

BSE

- Mechanisch

BSM

- Mechanisch, mit Öffnungen für Gabelzinken

Sonderausführungen lieferbar z.B.

- Hydraulische Ausführungen
- Andere Größen

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)			
	A	B	C
BSE 50	480	170	75
BSE 75	580	170	75
BSE 100	680	170	75
BSE 150-200	780	200	85
BSE 250	980	200	85
BSM 50-250	Bitte bei Bestellung angeben!		

SCHAUFEL TYP BSI



	Inhalt ca. (m ³)	Maße (LxBxH) (mm)	Mulden-Innenmaße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
BSI 50	0,50	1810 x 1330 x 420 (710)*	1245 x 1250 x 310	750	183
BSI 75	0,75	1810 x 1330 x 620 (710)*	1245 x 1250 x 510	1000	203
BSI 100	1,00	1810 x 1330 x 820 (---)*	1245 x 1250 x 710	1500	223

*Höhe inkl. Ausklinkhebel

Die preiswerte Alternative

- Einfache Aufnahme mit Gabelzinken
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- Schürfleiste aus Spezialstahl
- Stabiler Grundrahmen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)			
	A	B	C
BSI 50-100	480	170	75