



1 Hydraulikfunktion, schnelle Montage, Endlagendämpfung, (SOFTSTOP System), Freisichtbauweise, z. B. LSP bis 1.800 mm, untere Pratzen mit Rollenführung, (SMOOTHROLL System)

Technische Daten

Modell	Trfk kg	LSP mm	A mm	B mm	C mm	D mm	S mm	G mm	J mm	ISO	V mm	ESP Z mm	Gewicht kg	Preis €
2T151P2	2.500	600	76	890	44	32	±100	116	858	2	72	37	70	Auf Anfrage
2T151P2	2.500	600	76	920	44	32	±100	116	858	2	72	37	72	Auf Anfrage
2T151P2	2.500	600	76	980	44	32	±100	116	858	2	72	38	74	Auf Anfrage
2T151P2	2.500	600	76	1.020	44	32	±100	116	858	2	72	39	76	Auf Anfrage
2T151P2	2.500	600	76	1.040	44	32	±100	116	858	2	72	39	77	Auf Anfrage
2T151P2	2.500	600	76	1.150	44	32	±100	116	858	2	72	43	97	Auf Anfrage
2T151P2	2.500	600	76	1.600	54	32	±100	116	858	2	82	52	146	Auf Anfrage

3T151P2 ¹⁾	3.000	500	76	1.020	54	34	±100	116	858	3	82	45	106	Auf Anfrage
3T151P2 ¹⁾	3.000	500	76	1.070	54	34	±100	116	858	3	82	45	110	Auf Anfrage
3T151P2 ¹⁾	3.000	500	76	1.100	54	34	±100	116	858	3	82	46	112	Auf Anfrage
3T151P2 ¹⁾	3.000	500	76	1.150	54	34	±100	116	858	3	82	46	115	Auf Anfrage
3T151P2 ¹⁾	3.000	500	76	1.300	54	34	±100	116	858	3	82	48	132	Auf Anfrage
3T151P2 ¹⁾	3.000	500	76	1.600	64	34	±100	116	858	3	92	57	207	Auf Anfrage

4T151P2	5.000	500	85	1.100	50	40	±100	125	1.040	3	82	41	136	Auf Anfrage
4T151P2	5.000	500	85	1.150	50	40	±100	125	1.040	3	82	41	139	Auf Anfrage
4T151P2	5.000	500	85	1.200	50	40	±100	125	1.040	3	82	42	143	Auf Anfrage
4T151P2	5.000	500	85	1.300	50	40	±100	125	1.040	3	82	44	156	Auf Anfrage
4T151P2	5.000	500	85	1.350	50	40	±100	125	1.040	3	82	44	165	Auf Anfrage
4T151P2	5.000	500	85	1.600	60	40	±100	125	1.040	3	92	54	231	Auf Anfrage
4T151P2	5.000	500	85	1.800	60	40	±100	125	1.040	3	92	55	248	Auf Anfrage
4T151P2	5.000	500	85	2.000	60	40	±100	125	1.040	3	92	56	256	Auf Anfrage

4,8T151P2	5.000	600	103	1.150	42	44	±100	165	922	3	82	39	149	Auf Anfrage
4,8T151P2	5.000	600	103	1.200	42	44	±100	165	922	3	82	40	153	Auf Anfrage

Modell	Trfk kg	LSP mm	A mm	B mm	C mm	D mm	S mm	G mm	J mm	ISO	V mm	ESP Z mm	Gewicht kg	Preis €
4,8T151P2	5.000	600	103	1.300	42	44	±100	165	922	3	82	42	166	Auf Anfrage
4,8T151P2	5.000	600	103	1.310	42	44	±100	165	922	3	82	42	166	Auf Anfrage
4,8T151P2	5.000	600	103	1.350	42	44	±100	165	922	3	82	42	175	Auf Anfrage
4,8T151P2	5.000	600	103	1.410	42	44	±100	165	922	3	82	44	190	Auf Anfrage
4,8T151P2	5.000	600	103	1.600	52	44	±100	165	922	3	92	52	241	Auf Anfrage
4,8T151P2	5.000	600	103	1.800	52	44	±100	165	922	3	92	53	258	Auf Anfrage
4,8T151P2	5.000	600	103	2.000	52	44	±100	165	922	3	92	56	313	Auf Anfrage

5T151P2	5.000	600	80	1.220	60	42	±100	125	1.040	4	92	51	212	Auf Anfrage
5T151P2	5.000	600	80	1.400	60	42	±100	125	1.040	4	92	53	231	Auf Anfrage
5T151P2	5.000	600	80	1.800	70	42	±100	125	1.040	4	102	63	334	Auf Anfrage
5T151P2	5.000	600	80	2.180	70	42	±100	125	1.040	4	102	63	383	Auf Anfrage
5T151P2	5.000	600	80	2.260	70	53	±100	125	1.040	4	112	65	455	Auf Anfrage

5,5T151P2	7.000	600	96	1.220	52	44	±100	156	922	4	92	50	230	Auf Anfrage
5,5T151P2	7.000	600	96	1.400	52	44	±100	156	922	4	92	51	249	Auf Anfrage
5,5T151P2	7.000	600	96	1.800	62	44	±100	156	922	4	102	61	352	Auf Anfrage
5,5T151P2	7.000	600	96	2.180	62	44	±100	156	922	4	102	62	401	Auf Anfrage
5,5T151P2	7.000	600	96	2.260	62	44	±100	156	922	4	102	62	473	Auf Anfrage

6T151P2	8.000	600	112	1.400	50	53	±160	212	1.392	4	92	42	295	Auf Anfrage
6T151P2	8.000	600	112	1.800	60	53	±160	212	1.392	4	102	53	397	Auf Anfrage
6T151P2	8.000	600	112	2.180	60	53	±160	212	1.392	4	102	55	446	Auf Anfrage
6T151P2	8.000	600	112	2.260	70	53	±160	212	1.392	4	112	61	516	Auf Anfrage

10T151	8.000	1.100	112	1.800	54	53	±160	45	1.510	4	106	46	455	Auf Anfrage
10T151	8.000	1.100	112	2.000	54	53	±160	45	1.510	4	106	46	490	Auf Anfrage
10T151	8.000	1.100	112	2.260	54	53	±160	45	1.510	4	106	46	535	Auf Anfrage
10T151	8.000	1.100	112	2.400	54	53	±160	45	1.510	4	106	46	560	Auf Anfrage

1) Ausschließlich für Gabelstapler mit 3.000 kg Tragfähigkeit bei 500 mm LSP.

Lastschutzzitter siehe Typ T179

Zusatz für T151P2 gegen Mehrpreis: Lastschutzzitterbohrungen, Adapterverschraubungs-Satz, Schlauch-Satz und Schnellkupplungs-Satz

Andere Baubreiten auf Anfrage erhältlich.

Optional in EX-Schutzausführung



Beschreibung:

Zahlreiche Anforderungen und unterschiedliche Gabelträgerbreiten benötigen eine große Variantenvielfalt. Der Hochleistungs-Seitenschieber T151P2 von KAUP bietet diese Vielfalt. Außerdem werden die Komponenten dieses Seitenschiebers wie Gehäuse, Kolben und untere Pratzen auch bei anderen KAUP-Anbaugeräten mit zusätzlicher Seitenschieber-Funktion baugleich verwendet. Das erhöht die Servicetauglichkeit und Reparaturfreundlichkeit.

Eigenschaften:

- Robuste Ausführung für harten Einsatz
- Beste Sichtverhältnisse
- Baubreiten bis 3.500 mm möglich
- Gleiche Verschiebekraft und Verschiebegeschwindigkeit in beide Richtungen