

Mehrschalengreifer mit Inhalt 120-240 Liter

KM 650 klein

Der robuste Mehrschalengreifer KM 650 klein wird für Schrott-, Baustoff- und Abfallumschlag eingesetzt – je nach Einsatzzweck in verschiedenen Bauformen und Grössen (120l, 180l, 240l), 4- oder 5-armig.



- **Vielseitigkeit:** Der KM 650 klein ist mit 4 oder 5 Greifarmen erhältlich und in drei unterschiedlichen Bauformen:
 - **KM 651:** Vollschalen für den Umschlag von Spänen, Kleinschrott, Glas, Erdreich, Kies, Schotter, loses Schüttgut etc.
 - **KM 652:** Halbschalen (an unteren Segmentkanten schliessend) für den Umschlag von Spänen, Schrott, Abfall, Schutt etc.
 - **KM 653:** Schalen auf Spitze schliessend für den Umschlag von sperrigem Schrott, Bauschutt, Autowracks, gebündeltes Altpapier etc.
- **Lastöse** am Mittelstück dient als zusätzliches Anschlagmittel.
- **Lange Lebensdauer** durch robuste Bauweise – Ölverteiler und Hydraulikschläuche sind geschützt im Mittelteil verbaut, grosszügige dimensionierte Lagerung, verschleissfeste Schalen mit der Brinell-Härte 400HB, Zylinder mit Kolbenstangenschutz, Anschläge für beide Greifarmendlagen.
- **Kraftvoller Einsatz** durch hohe Schliesskraft (11 kN bis 13 kN bei 26 MPa Betriebsdruck).

Mehrschalengreifer KM 650 klein

Typ	Anzahl Greifarme	Nenninhalt (Liter)	Öffnungsweite A (mm)	Baubreite E (geschlossen) (mm)	Höhe C (geschlossen, mit Motor) (mm)	Gewicht		Traglast (kg)	Schliesskraft (kN)
						(ohne Motor) (kg)			
KM 651-4	4	120	1360	1065	800	330	2000	13	
		180	1450	1070	850	345	2000	12	
		240	1720	1125	985	380	2000	11	
KM 651-5	5	120	1360	1065	800	350	2000	13	
		180	1450	1070	850	365	2000	12	
		240	1720	1125	985	415	2000	11	
KM 652-4	4	120	1360	1065	800	260	2000	13	
		180	1450	1070	850	270	2000	12	
		240	1720	1125	985	300	2000	11	
KM 652-5	5	120	1360	1065	800	300	2000	13	
		180	1450	1070	850	305	2000	12	
		240	1720	1125	985	340	2000	11	
KM 653-4	4	120	1360	1065	800	230	2000	13	
		180	1450	1070	850	235	2000	12	
		240	1720	1125	985	250	2000	11	
KM 653-5	5	120	1360	1065	800	275	2000	13	
		180	1450	1070	850	285	2000	12	
		240	1720	1125	985	300	2000	11	

Lieferumfang: Mehrschalengreifer, Rückschlagventil

Zubehör

Typ	Beschreibung
KM 04 F	empfohlener KINSHOFER -Drehmotor für KM 650 klein

Anforderungen Trägergerät

Betriebsdruck:  **max. 26 MPa (260 bar)**
empfohlene Literleistung: 30 - 75 l/min

Technische Zeichnungen

